

DR 200 / DR 300




La référence pour motoriser la porte de garage NON - débordante



ROB 710



ROB 714 ou
votre propre fabrication



ROB 712 - 713



ROB 715 ou
votre propre fabrication

- Fabrication Belge
- Existe depuis plus de 20 ans sur le marché
- Longue durée de vie et sans entretien
- Verrouillage parfait de la porte
- Démarrage et arrêt progressifs
- Mouvement doux et silencieux
- En cas d'obstacle inversion du mouvement
- Conforme aux normes CE EN 13241-1

dAutomatics



Les avantages du système DR 200 / DR 300

- Le système se place facilement et sans soudure. Un simple mécano à monter.
- Aucune modification est à faire sur votre porte de garage pour l'automatiser. Pas adaptation à faire sur les ressorts et les contrepoids.
- Une simple prise de courant à côté du moteur suffit
- Vous avez une grande et/ou une lourde porte avec/ou sans portillon pas de problème, le système DR est la solution.
- Vous ne perdez pas de passage en hauteur car le système DR se monte sur les rails horizontaux.
- Si pendant l'ouverture ou la fermeture, la porte rencontre un obstacle, l'inversion du mouvement se fait immédiatement, conformément aux normes EN 13241-1.
- Le réglage de la force du moteur se fait par un simple apprentissage automatique.
- L'encodage du système rolling code de votre émetteur se fait par une simple pression sur un bouton poussoir.

- Placement rapide
- Pas besoin de rééquilibrer la porte
- Pas de câble électrique sur la porte
- Pas de perte de passage en hauteur
- Pas d'entretien
- Longue durée de vie
- Verrouillage parfait de la porte
- Aussi pour les grandes et lourdes portes
- Auto apprentissage de la force
- Suivant la norme CE EN 13241-1

DR 200 / 300



Accessoires

Clavier à code sans fils



Bouton poussoir sans fils



Mini émetteur



Fixation mural



Compteur



Caractéristiques techniques	DR 200	DR 300
Tête de moteur SEIP	TS 75	TS 100
Force de traction max. (réglable)	70 kg (+/-4%)	100 kg (+/-4%)
Moteur	24 V DC, silencieux	
Vitesse en avance rapide	réglable 8 - 14,5 cm / sec	
Vitesse en avance lente	réglable 4 - 8 cm / sec	
Éclairage	230V AC, max. 40 watt	
Durée de l'éclairage, réglable	80 à 240 sec	
Consommation courant de repos	2,3 watt	
Alimentation	190 - 250 VAC	
Transformateur principal	230V AC, 24V DC	
Avertissement clignotant	réglable	
Stop <soft> par bordure de contact dans le sens fermeture	réglable	
Largeur de porte	max. 3 mètres 50	max. 5 mètres
Hauteur de porte	max. 2 mètres 40	max. 3 mètres 20
Poids de la porte	max. 140 kg	max. 230 kg
Hauteur au-dessus du rail horizontal	min. 160 mm	
Largeur entre le rail horizontal et le mur (côté opérateur)	min. 200 mm	
Largeur entre le rail horizontal et le mur (côté esclave)	min. 80 mm	
Modules enfichables	Fermeture automatique module AZ 3 boutons module TO Fermeture automatique EI module (rouge/vert lumière)	
Sous réserve de modifications techniques!		